

**Биоразлагаемое моторное масло для высокотехнологичных и спортивных 2-х тактных двигателей гидроциклов
100% Синтетическое – На основе сложных эфиров (Ester) –
NMMA TC-W3**

ПРИМЕНЕНИЕ

Создано для спортивных, высокотехнологичных 2-х тактных двигателей гидроциклов с непосредственным впрыском или карбюратором, применяющихся в режимах высокой производительности или в спорте.

Может применяться для 2-х тактных двигателей гидроциклов с системами автоматической подачи масла или предварительного смешивания: KAWASAKI, YAMAHA, POLARIS, BRP....

Совместимо с этилированным и неэтилированным бензином, этанолом или биотопливом.

УРОВЕНЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ

СТАНДАРТЫ

Биоразлагаемость Biodegradability OECD 301B

CEC Биоразлагаемость L-33-A-93

NMMA TC-W / TC-W3 / TC-WII

100% синтетическое высокотехнологичное моторное масло, не содержащее растворителей, создано на основе сложноэфирных (эстеровых) компонентов, обеспечивает снижение трения в двигателе для повышения выходной мощности.

Превосходит существующие требования стандарта NMMA TC-W3, малодымное.

Благодаря особому присадочному комплексу (низкая сульфатная зольность) позволяет обеспечить чистоту всех деталей двигателя: свечей зажигания, канавок поршневых колец, выпускных окон, выхлопной трубы и сопел гидроцикла.

Применяя сложноэфирные (эстеровые) базовые компоненты на растительной основе, снижается негативное влияние на окружающую среду и обеспечивается биоразлагаемость 82% согласно стандарту CEC L33-A-93 и 69% согласно стандарту OECD 301B.

Мгновенно смешивается и остаётся стабильным в смеси с бензином.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Рекомендуемая концентрация для предварительного смешивания: от 1% до 2% согласно рекомендациям производителей техники и может изменяться в зависимости от условий эксплуатации.

Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации транспортного средства.

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления.

Приведенные технические характеристики являются справочными и не являются публичной офертой.

MOTUL - 119, блр Феликс ФОР, п/я 94 - 93303 - Обервилье, Франция - Представительство в России +7 (495) 980 27 20 - hello@teklub.ru

teklub.ru



600 DI JET 2T

Биоразлагаемое моторное масло для высокотехнологичных и спортивных 2-х тактных двигателей гидроциклов
100% Синтетическое – На основе сложных эфиров (Ester) – NMMA TC-W3

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Цвет	Визуально	Янтарный
Плотность при 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.932
Вязкость при 40°C (104°F)	ASTM D445	50.0 мм²/с
Вязкость при 100°C (212°F)	ASTM D445	8.5 мм²/с
Индекс вязкости	ASTM D2270	147.0
Температура застывания	ASTM D97	-42.0 °C / -44.0 °F
Biodegradability	OECD 301B	69.0 %
Biodegradability	CEC L-33-A-93	82.0 %
Температура вспышки в открытом тигле	ASTM D92	258.0 °C / 496.0 °F