

**MOTUL****DEXRON III**

**Жидкость для автоматических трансмиссий,  
систем гидроусилителей руля,  
гидротрансформаторов и гидравлических систем  
Technosynthese®**

**ПРИМЕНЕНИЕ**

**Жидкость для автоматических трансмиссий (АТФ)**, которая применяется во все системах, для которых регламентируется использование смазочных материалов, выполняющих требования спецификаций DEXRON или MERCON. Применяется в автоматических трансмиссиях, гидротрансформаторах, гидроусилителях руля, реверсивных передачах водных транспортных средств, гидростатических трансмиссиях, гидравлических или механических системах, где требуется применять жидкость стандарта DEXRON или MERCON.

**УРОВЕНЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ**

**СТАНДАРТЫ И СПЕЦИФИКАЦИИ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ:** приведены в таблице в конце документа.

**РЕКОМЕНДАЦИИ**

MOTUL DEXRON III может применяться (и смешиваться с жидкостями) в случаях, где регламентируется к использованию жидкости, выполняющие требования спецификаций "DEXRON", "B DEXRON", "DEXRON II D", "DEXRON IIE" или "DEXRON III".

Жидкость для автоматических трансмиссий - Technosynthese® обладает большей текучестью при низких температурах, чем жидкости Dexron IIE, что гарантирует лёгкость переключения передач в холодный период года. Обладает более высокой стойкостью к окислению в сравнении со стандартом Dexron IIE. Обеспечивает высокую стабильность масляной плёнки при высоких температурах. Интервал замены жидкости выбирается согласно рекомендации производителя техники и может быть изменен исходя из условий эксплуатации транспортного средства.

Перед использованием обратитесь к руководству по эксплуатации транспортного средства.

**ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

|                           |            |         |
|---------------------------|------------|---------|
| Цвет                      | Визуально  | Красный |
| Плотность при 20°C (68°F) | ASTM D1298 | 0.846   |

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления.

Приведенные технические характеристики являются справочными и не являются публичной офертой.

MOTUL - 119, блр Феликс ФОР, п/я 94 - 93303 - Обервилье, Франция - Представительство в России +7 (495) 980 27 20 - hello@teklub.ru

teklub.ru



## DEXRON III

Жидкость для автоматических трансмиссий,  
систем гидроусилителей руля,  
гидротрансформаторов и гидравлических систем  
Technosynthese®

|                                      |            |                     |
|--------------------------------------|------------|---------------------|
| Вязкость при 40°C (104°F)            | ASTM D445  | 33.4 мм²/с          |
| Вязкость при 100°C (212°F)           | ASTM D445  | 7.2 мм²/с           |
| Индекс вязкости                      | ASTM D2270 | 213.0               |
| Температура застывания               | ASTM D97   | -48.0 °C / -54.0 °F |
| Температура вспышки в открытом тигле | ASTM D92   | 204.0 °C / 399.0 °F |



## DEXRON III

Жидкость для автоматических трансмиссий  
Гидроусилителей руля  
Гидротрансформаторов и гидравлических контуров  
Technosynthese®

| СТАНДАРТЫ                        |                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| MERCEDES-BENZ                    | MB-Approval 236.9                                                                |
| УРОВЕНЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ |                                                                                  |
| ALLISON TRANSMISSION             | C-4                                                                              |
| CATERPILLAR                      | TO-2                                                                             |
| FORD                             | MERCON                                                                           |
| GENERAL MOTORS                   | GM DEXRON III G                                                                  |
| MAN                              | Type 339 V1, Type 339 Z1                                                         |
| MERCEDES-BENZ                    | MB 236.5                                                                         |
| VOITH                            | 55.6335.32 (G607)                                                                |
| H                                | TE-ML 03D, TE-ML 04D согласно №ZF001008, TE-ML 14A согласно №ZF001008, TE-ML 17C |
| РЕКОМЕНДАЦИИ                     |                                                                                  |
| ZF                               | TE-ML 03D, TE-ML 04D согласно №ZF001008, TE-ML 14A согласно №ZF001008, TE-ML 17C |

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления.

Приведенные технические характеристики являются справочными и не являются публичной офертой.

02/24

MOTUL - 119, блр Феликс ФОР, п/я 94 - 93303 - Обервилье, Франция - Представительство в России +7 (495) 980 27 20 - hello@teklub.ru

teklub.ru