



SCOOTER 4T 10W-40 MB

**Моторное масло для 4-х тактных двигателей скутеров
Минеральное – JASO MB – Сниженные выбросы**

ПРИМЕНЕНИЕ

Моторное масло, специально разработано для скутеров, оснащенных 4-х тактными двигателями любого объема, в т.ч. оборудованные каталитическими нейтрализаторами, без сцепления в масляной ванне.
Может применяться с этилированным и неэтилированным бензином, этанолом и биотопливом.

УРОВЕНЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ

СТАНДАРТЫ

API SL/SJ

JASO MB – M033MOT167

Моторное масло усилено специфическим пакетом присадок, которое обеспечивает превосходные защитные свойства и стойкость масляной пленки. Отличные высокотемпературные свойства специально для использования в городских условиях: режимы полной нагрузки в течение длительного периода и холостого хода на светофорах в условиях ограниченного охлаждения двигателя.

Стандарт JASO MB обеспечивает оптимальные характеристики работы скутера и энергосбережение. Стандарт JASO MB гарантирует энергосбережение до 2,5% по потреблению топлива в сравнении с маслами SAE 20W-50 JASO MA и до 2% в сравнении с маслами SAE 10W-40 JASO MA в условиях городского движения.

Снижая потребление топлива, масло класса JASO MB уменьшает выбросы парникового газа CO₂, обеспечивая уменьшение загрязнения окружающей среды.

Класс вязкости SAE 10W-40 отвечает последним требованиям производителей техники. Низкая испаряемость обеспечивает низкий расход масла на угар. Моющие и диспергирующие свойства обеспечивают чистоту двигателя и стойкость к увеличению вязкости при попадании продуктов неполного сгорания. Устойчиво к старению.

Обладает антиокислительными, антикоррозионными, антипенными свойствами.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Интервал замены моторного масла выбирается согласно рекомендации производителя техники и может быть изменен исходя из условий эксплуатации транспортного средства.

При необходимости может смешиваться с маслами на минеральной и синтетической основе.

Перед использованием обратитесь к руководству по эксплуатации транспортного средства.

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления.

Приведенные технические характеристики являются справочными и не являются публичной офертой.

MOTUL - 119, блр Феликс ФОР, п/я 94 - 93303 - Обервилье, Франция - Представительство в России +7 (495) 980 27 20 - hello@teklub.ru

teklub.ru

02/24



SCOOTER 4T 10W-40 MB

Моторное масло для 4-х тактных двигателей скутеров
Минеральное – JASO MB – Сниженные выбросы

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Класс вязкости	SAE J 300	10W-40
Плотность при 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.868
Вязкость при 40°C (104°F)	ASTM D445	101.9 мм²/с
Вязкость при 100°C (212°F)	ASTM D445	14.7 мм²/с
Индекс вязкости	ASTM D2270	150.0
Температура застывания	ASTM D97	-34.0 °C / -29.0 °F
Щелочное число	ASTM D2896	7.1 мг KOH/г
Температура вспышки в открытом тигле	ASTM D92	253.0 °C / 487.0 °F