



SCOOTER EXPERT 2T

Моторное масло для 2-х тактных двигателей скутеров -
Technosynthese® – JASO MB

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначено для всех скутеров, которые ежедневно используются в городских условиях. Применяется в 2-х тактных двигателях с прямым впрыском или карбюратором.

Может применяться в системах с автоматической подачей масла или предварительно смешиваться с топливом с этилированным и неэтилированным бензином, этанолом. Совместимо с каталитическими нейтрализаторами.

УРОВЕНЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ

СТАНДАРТЫ

API TC

ISO -L-EGD

JASO FD – 033MOT071

Моторное масло Technosynthese®, разработано для 2-х тактных двигателей скутеров, работающих при очень высоких оборотах.

Усилено синтетическими базовыми компонентами, обеспечивает прочность масляной плёнки и высокие противоизносные свойства.

Предотвращает образование отложений и обеспечивает чистоту всех деталей двигателя: камеры сгорания, свечей зажигания, днища поршня, канавок поршневых колец, выпускных окон, выхлопной трубы...

РЕКОМЕНДАЦИИ

Рекомендуемая концентрация для предварительного смешивания: от 2% до 4% (от 50:1 до 25:1) согласно рекомендациям производителей техники и может изменяться в зависимости от условий эксплуатации.

Перед использованием обратитесь к руководству по эксплуатации транспортного средства.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Цвет

Визуально

Зелёный

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления.

Приведенные технические характеристики являются справочными и не являются публичной офертой.

MOTUL - 119, блр Феликс ФОР, п/я 94 - 93303 - Обервилье, Франция - Представительство в России +7 (495) 980 27 20 - hello@teklub.ru

teklub.ru



SCOOTER EXPERT 2T

Моторное масло для 2-х тактных двигателей скутеров -
Technosynthese® – JASO MB

Плотность при 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.857
Вязкость при 40°C (104°F)	ASTM D445	65.2 мм²/с
Вязкость при 100°C (212°F)	ASTM D445	9.8 мм²/с
Индекс вязкости	ASTM D2270	133.0
Щелочное число	ASTM D2896	1.0 мг KOH/г
Температура вспышки в открытом тигле	ASTM D92	144.0 °C / 291.0 °F