



## SCOOTER EXPERT 4T 10W-40 MA

Моторное масло для 4-х тактных скутеров и максискутеров со сцеплением в масляной ванне  
100% Синтетическое – JASO MA

### ПРИМЕНЕНИЕ

Моторное масло, специально разработано для городских скутеров и максискутеров, оснащенных 4-х тактными двигателями большого и малого объема со сцеплением в масляной ванне, в т.ч. оборудованные каталитическими нейтрализаторами.

Может применяться с этилированным и неэтилированным бензином, этанолом и биотопливом.

### УРОВЕНЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ

#### СТАНДАРТЫ

API SP

#### УРОВЕНЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ

JASO MA – M033MOT227

Моторное масло Technosynthese®, усилено синтетическими базовыми компонентами, обеспечивает отличную защиту и стойкость масляной плёнки.

Стандарт JASO MA гарантирует надежную работу сцепления в масляной ванне.

Отличные высокотемпературные свойства специально для использования в городских условиях: режимы полной нагрузки в течение длительного периода и холостого хода на светофорах в условиях ограниченного охлаждения двигателя.

Класс вязкости SAE 10W-40 отвечает последним требованиям производителей техники и уменьшает износ двигателя при холодных пусках.

Низкая испаряемость обеспечивает низкий расход масла на угар.

Моющие и диспергирующие свойства обеспечивают чистоту двигателя и стойкость к увеличению вязкости при попадании продуктов неполного сгорания. Устойчиво к старению.

Обладает антиокислительными, антикоррозионными, антипенными свойствами.



## SCOOTER EXPERT 4T 10W-40 MA

Моторное масло для 4-х тактных скутеров и максискутеров со сцеплением в масляной ванне  
100% Синтетическое – JASO MA

### РЕКОМЕНДАЦИИ

Интервал замены моторного масла выбирается согласно рекомендациям производителя техники и может быть изменен исходя из условий эксплуатации транспортного средства.

При необходимости может смешиваться с маслами на минеральной и синтетической основе.

Перед использованием обратитесь к руководству по эксплуатации транспортного средства.

### ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

|                                      |            |                     |
|--------------------------------------|------------|---------------------|
| Класс вязкости                       | SAE J 300  | 10W-40              |
| Плотность при 20°C (68°F)            | ASTM D1298 | 0.868               |
| Вязкость при 40°C (104°F)            | ASTM D445  | 102.0 мм²/с         |
| Вязкость при 100°C (212°F)           | ASTM D445  | 14.8 мм²/с          |
| Индекс вязкости                      | ASTM D2270 | 151.0               |
| Температура застывания               | ASTM D97   | -39.0 °C / -38.0 °F |
| Щелочное число                       | ASTM D2896 | 8.3 мг KOH/г        |
| Температура вспышки в открытом тигле | ASTM D92   | 224.0 °C / 435.0 °F |