



SCOOTER POWER 4T 10W-30 MB

Моторное масло для 4-х тактных двигателей скутеров и максискутеров
100% Синтетическое – JASO MB – Сниженные выбросы

ПРИМЕНЕНИЕ

Моторное масло, специально разработано для скутеров, оснащенных 4-х тактными двигателями любого объема, в т.ч. оборудованные каталитическими нейтрализаторами, без сцепления в масляной ванне. Предназначено для ежедневного использования при поездках на работу или по городу. Может применяться с этилированным и неэтилированным бензином, этанолом и биотопливом.

УРОВЕНЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ

СТАНДАРТЫ

API SP

УРОВЕНЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ

JASO MB – M033MOT229

100% синтетическое моторное масло, уменьшает внутреннее трение в двигателе, увеличивая его КПД.

Улучшенная стойкость моторного масла для обеспечения отличной защиты при работе двигателя на высоких температурах, в особенности, при использовании в городских условиях: режимы полной нагрузки в течение длительного периода и холостого хода на светофорах в условиях ограниченного охлаждения двигателя.

Стандарт JASO MB обеспечивает оптимальные характеристики работы скутера и энергосбережение. Стандарт JASO MB гарантирует энергосбережение до 3% по потреблению топлива в сравнении с маслами SAE 20W-50 JASO MA и до 2% в сравнении с маслами SAE 10W-30 JASO MA в условиях городского движения.

Снижая потребление топлива, масло стандарта JASO MB уменьшает выбросы парникового газа CO₂, обеспечивая уменьшение загрязнения окружающей среды.

Класс вязкости 10W-30 отвечает самым современным требованиям производителей техники, например некоторым моделям HONDA, обеспечивая легкий низкотемпературный запуск и снижая износ двигателя.

Низкая испаряемость обеспечивает низкий расход масла на угар.

Моющие и диспергирующие свойства обеспечивают чистоту двигателя и стойкость к увеличению вязкости при попадании продуктов неполного сгорания.

Устойчиво к старению.

Обладает антиокислительными, антикоррозионными, антипенными свойствами.



SCOOTER POWER 4T 10W-30 MB

Моторное масло для 4-х тактных двигателей скутеров и максискутеров
100% Синтетическое – JASO MB – Сниженные выбросы

РЕКОМЕНДАЦИИ

Интервал замены моторного масла выбирается согласно рекомендации производителя техники и может быть изменен исходя из условий эксплуатации транспортного средства.

При необходимости может смешиваться с маслами на минеральной и синтетической основе.

Перед использованием обратитесь к руководству по эксплуатации транспортного средства.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Класс вязкости	SAE J 300	10W-30
Плотность при 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.852
Вязкость при 40°C (104°F)	ASTM D445	69.8 мм ² /с
Вязкость при 100°C (212°F)	ASTM D445	10.8 мм ² /с
Индекс вязкости	ASTM D2270	144.0
Температура застывания	ASTM D97	-33.0 °C / -27.0 °F
Щелочное число	ASTM D2896	7.1 мг KOH/г
Температура вспышки в открытом тигле	ASTM D92	256.0 °C / 493.0 °F