



SUZUKI MARINE GEAR OIL SAE 90

Трансмиссионное масло для редукторов подвесных двигателей
Минеральное – Противозадирное

ПРИМЕНЕНИЕ

Трансмиссионное масло, специально разработано для смазывания редукторов подвесных двигателей SUZUKI.

УРОВЕНЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ

СТАНДАРТЫ API GL-5

Трансмиссионное масло с противозадирными (EP) свойствами, обеспечивает превосходные противоизносные характеристики.

Обеспечивает повышенную стойкость масляной плёнки при высоких сдвиговых нагрузках и температурах.

Класс вязкости SAE 90 обеспечивает превосходную стойкость масляной плёнки при высоких температурах и нагрузках, снижая шумность работы трансмиссии.

Высокие смазывающие свойства позволяют уменьшить трение.

Обладает антикоррозионными, антипенными свойствами.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Интервал замены моторного масла выбирается согласно рекомендациям SUZUKI и может быть изменен исходя из условий эксплуатации транспортного средства.

Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации транспортного средства.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Класс вязкости	SAE J 300	90
Плотность при 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.898
Вязкость при 40°C (104°F)	ASTM D445	186.0 мм²/с
Вязкость при 100°C (212°F)	ASTM D445	17.0 мм²/с
Индекс вязкости	ASTM D2270	97.0
Температура застывания	ASTM D97	-25.0 °C / -13.0 °F

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления.

Приведенные технические характеристики являются справочными и не являются публичной офертой.

MOTUL - 119, блр Феликс ФОР, п/я 94 - 93303 - Обервилье, Франция - Представительство в России +7 (495) 980 27 20 - hello@teklub.ru

teklub.ru

02/24



SUZUKI MARINE GEAR OIL SAE 90

Трансмиссионное масло для редукторов подвесных двигателей
Минеральное – Противозадирное

Температура вспышки в открытом тигле

ASTM D92

203.0 °C / 397.0 °F