



SUZUKI MARINE 2T

Моторное масло для 2-х тактных подвесных двигателей
Минеральное – NMMA TC-W3

ПРИМЕНЕНИЕ

Моторное масло для 2-х тактных бензиновых подвесных двигателей SUZUKI, как с автоматическими системами подачи масла, так и с предварительным смешиванием, эксплуатирующиеся в тяжёлых условиях.
Совместимо с этилированным и неэтилированным бензином.

УРОВЕНЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ

СТАНДАРТЫ

NMMA TC-W3

Превышает требования стандарта NMMA TC-W3 для подвесных и водомётных двигателей водных транспортных средств.

Эффективно снижает трение и износ, продлевая срок службы двигателя. Адаптировано для использования во всех типах систем впрыска. Мгновенно смешивается и остаётся стабильным в смеси с бензином.

Позволяет избежать образования углеродистых отложений в камере сгорания.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Рекомендуемая концентрация для предварительного смешивания: от 1% до 2% согласно рекомендациям производителей техники и может изменяться в зависимости от условий эксплуатации.

Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации транспортного средства.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Плотность при 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.867
Вязкость при 40°C (104°F)	ASTM D445	57.5 мм²/с
Вязкость при 100°C (212°F)	ASTM D445	9.2 мм²/с
Индекс вязкости	ASTM D2270	140.0
Температура застывания	ASTM D97	-42.0 °C / -43.6 °F

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления.

Приведенные технические характеристики являются справочными и не являются публичной офертой.

MOTUL - 119, блр Феликс ФОР, п/я 94 - 93303 - Обервилье, Франция - Представительство в России +7 (495) 980 27 20 - hello@teklub.ru

teklub.ru

02/24



SUZUKI MARINE 2T

Моторное масло для 2-х тактных подвесных двигателей
Минеральное – NMMA TC-W3

Температура вспышки в открытом тигле

ASTM D92

116.0 °C / 240.8 °F