



SYSTEM KEEP CLEAN DIESEL

Присадка для очистки топливной системы дизеля
Профилактическая присадка для добавления в дизельное топливо

ПРИМЕНЕНИЕ

MOTUL SYSTEM KEEP CLEAN DIESEL - это присадка для предотвращения образования загрязнений в топливной системе, разработана для использования во всех дизельных топливных системах, в т.ч. в двигателях, оснащенных сажевым фильтром (DPF) и системой селективно-восстановительной очистки (SCR).

MOTUL SYSTEM KEEP CLEAN DIESEL эффективно удаляет загрязнения и отложения, которые имеются во всей топливной системе:

- Отложения в распылителях дизельной форсунки.
- Конденсат в топливной системе.
- Отложения в топливном насосе.
- Отложения в камере сгорания и на впускных клапанах.

MOTUL SYSTEM KEEP CLEAN DIESEL обеспечивает отличную смазку в процессе очистки топливной системы и предотвращает повторное отложение удалённых частиц. Кроме того, присадка предотвращает окисление дизельного топлива и образование микроорганизмов.

УРОВЕНЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ

Чистая топливная система является необходимым условием для эффективной работы двигателя. MOTUL SYSTEM KEEP CLEAN DIESEL позволяет:

- Очистить форсунки (для лучшего распыления дизельного топлива) и насос высокого давления.
- Предотвратить образование отложений на впускных клапанах и в камере сгорания.
- Растворить конденсат и обеспечить защиту элементов топливной системы от окисления.

Использование MOTUL SYSTEM KEEP CLEAN DIESEL обеспечит:

- Поддержание исходной производительности и мощности.
- Снижение потребления топлива и количества загрязняющих веществ в системе выпуска.
- Облегчение холодного пуска двигателя.
- Увеличение срока службы



SYSTEM KEEP CLEAN DIESEL

Присадка для очистки топливной системы дизеля
Профилактическая присадка для добавления в дизельное топливо

РЕКОМЕНДАЦИИ

Залейте содержимое одного флакона MOTUL SYSTEM KEEP CLEAN DIESEL в топливный бак перед его заправкой. Топливная система будет полностью очищена: от топливного бака, до форсунки и камеры сгорания. 300 мл рассчитано на топливный бак объемом до 50 литров.

Не превышайте рекомендуемую пропорцию. При необходимости последовательно проведите процедуру дважды.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Полная информация по безопасному применению находится в паспорте безопасности и на этикетке продукта.