

MOTUL**TRANSLUBE 90**

Трансмиссионное масло для редукторов подвесных двигателей водной техники
Минеральное – Дезмульгирующее

ПРИМЕНЕНИЕ

Дезмульгирующее трансмиссионное масло, специально разработано для смазывания редукторов подвесных двигателей водной техники: EVINRUDE, FORCE, JOHNSON, MARIMER, MERCURY, SEAGULL, SELVA, SUZUKI, TONATSU, YAMAHA.

УРОВЕНЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ

Соответствует требованиям спецификации US STEEL 224.
Высокие смазывающие свойства обеспечивают снижение трения и износа.
Значительно снижает шумность работы редуктора.
Обладает противозадирными, антипенными, антикоррозионными свойствами.
Обеспечивает высокие дезмульгирующие свойства.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Интервал замены масла выбирается согласно рекомендации производителя техники и может быть изменен исходя из условий эксплуатации. Рекомендованная периодичность замены масла – 1 раз в год.

Не использовать в редукторах с электрическим реверсом.

Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации транспортного средства.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Класс вязкости	SAE J 306	90
Плотность при 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.883
Вязкость при 40°C (104°F)	ASTM D445	143.0 мм²/с
Вязкость при 100°C (212°F)	ASTM D445	14.7 мм²/с
Индекс вязкости	ASTM D2270	100.0
Температура застывания	ASTM D97	-32.0 °C / -26.0 °F

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления.

Приведенные технические характеристики являются справочными и не являются публичной офертой.

MOTUL - 119, блр Феликс ФОР, п/я 94 - 93303 - Обервилье, Франция - Представительство в России +7 (495) 980 27 20 - hello@teklub.ru

teklub.ru



TRANSLUBE 90

Трансмиссионное масло для редукторов подвесных
двигателей водной техники
Минеральное – Деземულიрующее

Деземульсия	ASTM D2711	47.6 мл (без воды)
Эмульсия		Отсутствует
Температура вспышки в открытом тигле	ASTM D92	229.0 °C / 444.0 °F