

MOTUL**ATF III**

**Жидкость для автоматических трансмиссий,
систем гидроусилителей руля,
гидротрансформаторов и гидравлических систем
Technosynthese®**

ПРИМЕНЕНИЕ

Жидкость для автоматических трансмиссий (ATF). Применяется для всех автоматических коробок передач и систем, для которых регламентировано использование жидкостей, выполняющие требования спецификаций Dexron (кроме Dexron VI) или Mercon.

Рекомендуется для АКПП американских производителей: GM, FORD, CHRYSLER..., азиатских: HYUNDAI, KIA, MITSUBISHI, TOYOTA..., европейских: BMW, CITROEN, FIAT, MB, PEUGEOT, RENAULT...

Также применяется для автоматических трансмиссий предыдущих поколений, систем гидроусилителя руля, реверсов водной техники, гидростатических трансмиссий, гидравлических/механических систем, для которых регламентировано использование жидкостей, выполняющие требования спецификаций Dexron (кроме Dexron VI) или Mercon.

УРОВЕНЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ

СТАНДАРТЫ И СПЕЦИФИКАЦИИ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ: приведены в таблице в конце документа.

РЕКОМЕНДАЦИИ

MOTUL ATF III может быть использована (и при необходимости может смешиваться) там, где требуются жидкости стандартов "DEXRON", "B DEXRON", "DEXRON IID", "DEXRON IIE", или "DEXRON III" (кроме DEXRON VI).

Интервал замены жидкости выбирается согласно рекомендации производителя техники и может быть изменен исходя из условий эксплуатации транспортного средства.

Перед использованием обратитесь к руководству по эксплуатации транспортного средства.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Цвет	Визуально	Красный
Плотность при 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.847
Вязкость при 40°C (104°F)	ASTM D445	35.2 мм²/с

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления.

Приведенные технические характеристики являются справочными и не являются публичной офертой.

MOTUL - 119, блр Феликс ФОР, п/я 94 - 93303 - Обервилье, Франция - Представительство в России +7 (495) 980 27 20 - hello@teklub.ru

teklub.ru

02/24



ATF III

Жидкость для автоматических трансмиссий,
систем гидроусилителей руля,
гидротрансформаторов и гидравлических систем
Technosynthese®

Вязкость при 100°C (212°F)	ASTM D445	7.4 мм²/с
Индекс вязкости	ASTM D2270	183.0
Температура застывания	ASTM D97	-57.0 °C / -71.0 °F
Температура вспышки в открытом тигле	ASTM D92	210.0 °C / 410.0 °F

Жидкость для автоматических трансмиссий,
систем гидроусилителей руля,
гидротрансформаторов и гидравлических систем
Technosynthese®

УРОВЕНЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ	
AUDI	G 052 533, G 052 990
BMW	81 22 9 400 272, ETL 7045E, LA2634
CHRYSLER	ATF+, ATF+2, ATF+3, MS 5931, MS 7176, MS 7176D, MS 7176E
CITROEN	AL4 Automatic Gearbox Oil (# 9730.AE)
DAIHATSU	AMMIX ATF D-II, AMMIX ATF D-III SP
FIAT	9.55550-AG1, 9.55550-AG2
FORD	ESP-M2C166-H, FNR5, M2C185-A, M2C186-A, MERCON, SQ-M2C9010-A, WSA-M2C195-A, WSS-M2C138-CJ, WSS-M2C166-H, XL-12, XT-2-QDX, XT-2-QDX (M), XT-2-QSM (Syn), XT-5-QM
GENERAL MOTORS	1050017, 1940700, 21005966, 22717466, 93160393, 9985010, GM 1940767, GM DEXRON II D, GM DEXRON II E, GM DEXRON III G, GM DEXRON III H, TASA
HONDA	ATF Z1 (except CVTs), Special ATF Honda, Special Honda Power Steering Fluid
HYUNDAI	DEX-II, JWS 3314, Matic D, SP II, SP III
ISUZU	Besco ATF II
JEEP	ATF+3
KIA	DEX-II, JWS 3314, Matic D, SP II, SP III
LAND ROVER	N402
MAZDA	ATF D-II, ATF M-III, ATF M-V
MERCEDES-BENZ	MB 235.71, MB 236.1, MB 236.2, MB 236.4, MB 236.6, MB 236.8, MB 236.9
MERCURY	Power Trim Fluid
MINI	81 22 9 400 272, ETL 7045E, LA2634
MITSUBISHI	Diamond (USA) / Dia Queen PSF, Dia Queen SP, SP II, SP III, SP-II M
NISSAN	MATIC D, MATIC J, MATIC K, PSF-II
OPEL	GM 1940700, GM 1940767, GM 21005966 Transaxle, GM 2217466
PEUGEOT	AL4 Automatic Gearbox Oil (#9730.AE), Esso B11216
PORSCHE	043 205 28, Z 000169756
RENAULT	AL4, CLIP, DP0, matic D2
ROVER	ATF 206
SAAB	93 160 393
SEAT	G 052 533, G 052 990
SKODA	G 052 533, G 052 990
SMART	MB 235.71
SUBARU	Dexron-II
SUZUKI	JWS 3314, JWS 3317
TOYOTA	ATF D-II, ATF D-III, ATF Type T, ATF Type T-II, ATF Type T-III, ATF Type T-IV, JWS 3309, Gear Oil V 160

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления.

Приведенные технические характеристики являются справочными и не являются публичной офертой.

MOTUL - 119, блр Феликс ФОР, п/я 94 - 93303 - Обервилье, Франция - Представительство в России +7 (495) 980 27 20 - hello@teklub.ru

teklub.ru

02/24



ATF III

Жидкость для автоматических трансмиссий,
систем гидроусилителей руля,
гидротрансформаторов и гидравлических систем
Technosynthese®

VAUXHALL	GM 1940700, GM 1940767, GM 21005966 Transaxle, GM 2217466
VOLVO	1161521, 97325
VW	G 052 533, G 052 533, G 052 990
ZF	TE-ML 09A, TE-ML 09B
РЕКОМЕНДАЦИИ	
AISIN	JWS 3314, JWS 3317
CASTROL	TQ 95, TranSynd
ESSO	B11216
PETRONAS LUBRICANTS	Tutela GI/A
TEXACO	ETL 7045E, N402
ZF	TE-ML 09A, TE-ML 09B