



GARDEN 4T SAE 30

Моторное масло для 4-х тактных двигателей
моторизованных садовых инструментов
Минеральное

ПРИМЕНЕНИЕ

Специально разработано для моторизованных садовых инструментов и малой сельскохозяйственной техники. Применяется для всех 4-х тактных бензиновых и дизельных двигателей, атмосферных или с турбонаддувом. Газонокосилки, сенокосилки, самоходные газонокосилки, почвообрабатывающие машины, лёгкие трактора и т.д. Совместимо со всеми типами топлива: этилированный и неэтилированный бензин, дизельное топливо, этанол, биотоплива. Применяется для всех типов 4-х тактных бензиновых двигателей, в т.ч. оснащенных каталитическим нейтрализатором.

УРОВЕНЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ

СТАНДАРТЫ

API SG/CD

Обеспечивает чистоту металлических поверхностей.
Защищает двигатель от коррозии при межсезонном хранении.
Обладает моюще-диспергирующими свойствами.
Обеспечивает лёгкий низкотемпературный запуск двигателя, обладает высокой стойкостью при высоких температурах.
Высокая стойкость к окислению, обеспечивает противоизносную защиту.
Обладает антикоррозионными и антипенными свойствами.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Интервал замены моторного масла выбирается согласно рекомендации производителя техники и может быть изменен исходя из условий эксплуатации.
MOTUL GARDEN 4T SAE 30, при необходимости, может смешиваться с маслами на минеральной и синтетической основе.



GARDEN 4T SAE 30

Моторное масло для 4-х тактных двигателей
моторизированных садовых инструментов
Минеральное

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Класс вязкости	SAE J 300	30
Плотность при 20°C (68°F)		0.884
Вязкость при 40°C (104°F)	ASTM D445	81.5 мм²/с
Вязкость при 100°C (212°F)	ASTM D445	10.5 мм²/с
Индекс вязкости	ASTM D2270	112.0
Температура застывания	ASTM D97	-21.0 °C / -5.8 °F
Щелочное число	ASTM D2896	7.8 мг KOH/г
Температура вспышки в открытом тигле	ASTM D92	224.0 °C / 435.2 °F