



GARDEN HI-TECH 2T

Моторное масло для 2-х тактных двигателей
моторизированных садовых инструментов
Technosynthese®

ПРИМЕНЕНИЕ

Специально разработанное масло для 2-х тактных двигателей садовых инструментов.

Совместимо с этилированным и неэтилированным бензином.

Применяется для моторизированных культиваторов, цепных пил, газонокосилок, почвообрабатывающих инструментов...

MOTUL GARDEN 2T Hi-Tech превышает требования стандартов ISO-L-EGD, JASO FC и API TC, поэтому особенно рекомендуется для применения в двигателях, эксплуатирующихся в очень тяжёлых условиях: высокие обороты, интенсивные режимы работы.

УРОВЕНЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ

СТАНДАРТЫ

API TC
ISO -L-EGD
JASO FD

Содержит в себе синтетические компоненты с высокой степенью сгорания, благодаря чему снижает дымность и образование отложений.

Предварительно разбавляется в бензине, моментально образуя стабильную во времени смесь. Эффективно защищает от образования коррозии и ржавчины.

Снижает образование отложений в системе выпуска, камере сгорания и на поршне.

Предотвращает преждевременное засорение свечи зажигания.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Рекомендуемая концентрация для предварительного смешивания: от 2% до 4% (от 50:1 до 25:1) согласно рекомендациям производителей техники.



GARDEN HI-TECH 2T

Моторное масло для 2-х тактных двигателей
моторизированных садовых инструментов
Technosynthese®

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Цвет	Визуально	Красный
Плотность при 20°C (68°F)		0.859
Вязкость при 40°C (104°F)	ASTM D445	65.6 мм²/с
Вязкость при 100°C (212°F)	ASTM D445	9.5 мм²/с
Индекс вязкости	ASTM D2270	135.0
Температура вспышки в открытом тигле	ASTM D92	151.0 °C / 304.0 °F