



SCOOTER GEAR 80W-90

Трансмиссионное масло – Противозадирное
Минеральное

ПРИМЕНЕНИЕ

Разработано специально для тяжелонагруженных трансмиссий скутеров и мопедов.

Объем упаковки адаптирован для удобства пользования при обслуживании трансмиссии скутеров и мопедов.

УРОВЕНЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ

СТАНДАРТЫ

API GL-4

Смазывающие свойства максимально повышены для защиты трансмиссии в условиях городского режима движения: резкие остановки и резкий старт. Обеспечивается необходимая прочность масляной пленки при различных условиях движения: трогание, интенсивное ускорение, движение с полным газом.

Комплекс противозадирных и противоизносных присадок рассчитан на продление срока службы трансмиссии, работающей при очень высоких скоростях вращения, а также при ударных нагрузках (блокировка заднего колеса).

Обладает антикоррозионными, антиокислительными и антипенными свойствами.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Интервал замены масла выбирается согласно рекомендации производителя техники и может быть изменен исходя из условий эксплуатации транспортного средства.

Перед использованием обратитесь к руководству по эксплуатации транспортного средства.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Класс вязкости	SAE J 306	80W-90
Плотность при 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.891
Вязкость при 40°C (104°F)	ASTM D445	145.0 мм²/с
Вязкость при 100°C (212°F)	ASTM D445	14.5 мм²/с
Индекс вязкости	ASTM D2270	98.0

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления.

Приведенные технические характеристики являются справочными и не являются публичной офертой.

MOTUL - 119, блр Феликс ФОР, п/я 94 - 93303 - Обервилье, Франция - Представительство в России +7 (495) 980 27 20 - hello@teklub.ru

teklub.ru

02/24



SCOOTER GEAR 80W-90

Трансмиссионное масло – Противозадирное
Минеральное

Температура застывания	ASTM D97	-27.0 °C / -17.0 °F
Температура вспышки в открытом тигле	ASTM D92	230.0 °C / 446.0 °F