



MULTI DCTF

Жидкость для трансмиссий с мокрым или сухим двойным сцеплением (DCT)
Technosynthese®

ПРИМЕНЕНИЕ

Высокотехнологичная жидкость Technosynthese® специально разработана для коробок передач, оснащённых двойным сцеплением. Применяется для широкой линейки автомобилей с мокрым или сухим двойным сцеплением. Применяется для трансмиссий с двойным сцеплением: ZF, GETRAG и BORG WARNER, которыми оснащаются автомобили: VW-AUDI-SEAT-SKODA (DSG или S-tronic), BMW (DKG), MERCEDES BENZ (7G DCT), PORSCHE (PDK), FORD (Powershift), OPEL (DSG), PSA Peugeot-Citroën (DCS) RENAULT (EDC, DC4), NISSAN (GR6), ...

MOTUL MULTI DCTF также может быть использован в некоторых механических коробках передач, требующих низковязких масел при низких температурах, например, с классом вязкости SAE 75W.

Перед применением ознакомьтесь с руководством по эксплуатации автомобиля.

УРОВЕНЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ

СТАНДАРТЫ И СПЕЦИФИКАЦИИ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ: приведены в таблице в конце документа.

MOTUL MULTI DCTF это высокотехнологичная жидкость Technosynthese®. Применяется для широкой линейки пассажирских автомобилей, оснащенных сухим или мокрым двойным сцеплением.

Благодаря эксклюзивной и специализированной формуле MULTI DCTF:

- Снижая трение, оптимизирует расход топлива автомобилей, оборудованными трансмиссиями с двойным сцеплением.
- Предотвращает вибрации в трансмиссии, которые могут передаваться на маховик двигателя.
- Эффективно защищает зубчатые передачи, которые становятся все более многочисленными, компактными и более нагруженными.
- Обеспечивает оптимальную работу коробки передач: плавное и очень быстрое переключение передач.
- Обеспечивает идеальный отклик трансмиссии (DCT) при низких температурах.
- Высокая устойчивость к деградации и окислению при высоких температурах, обеспечивает повышенный ресурс жидкости.
- Обладает противоизносными, антикоррозионными, антипенными свойствами.

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления.

Приведенные технические характеристики являются справочными и не являются публичной офертой.

MOTUL - 119, блр Феликс ФОР, п/я 94 - 93303 - Обервилье, Франция – Импортер в России +7 (495) 980 27 20 - hello@teklub.ru

teklub.ru

08/25



MULTI DCTF

Жидкость для трансмиссий с мокрым или сухим двойным сцеплением (DCT)
Technosynthese®

РЕКОМЕНДАЦИИ

При необходимости может смешиваться с подобными смазочными материалами.

Интервал замены жидкости выбирается согласно рекомендации производителя техники и может быть изменен исходя из условий эксплуатации транспортного средства.

Перед использованием обратитесь к руководству по эксплуатации транспортного средства.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Цвет	Визуально	Янтарный
Плотность при 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.845
Вязкость при 40°C (104°F)	ASTM D445	34.7 мм²/с
Вязкость при 100°C (212°F)	ASTM D445	7.1 мм²/с
Индекс вязкости	ASTM D2270	173.0
Температура застывания	ASTM D97	-48.0 °C / -54.0 °F
Температура вспышки в открытом тигле	ASTM D92	204.0 °C / 399.0 °F

Жидкость для трансмиссий с мокрым или сухим двойным сцеплением (DCT)
Technosynthese®

СТАНДАРТЫ	
API	GL-4
УРОВЕНЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ	
AUDI	G 052 182, G 052 512, G 052 529, G 055 512, G 055 529, S-tronic, TL 52 182, TL 52 529
BMW	6-speed DCT, 83 22 0 440 214, 83 22 2 147 477, 83 22 2 148 578, 83 22 2 148 579, 83 22 2 167 666, 83 22 2 409 710, DCTF-1, DKG, Drivelogic 7- speed, DTF 1, MTF-LT-5
BYD	DCTs, Q/BYD-A1909.0058-2013
CHANGAN (CHANA)	Changan DCTF
CHRYSLER	68044345 EA & GA, Powershift 6-speed (Getrag)
CITROEN	9734 S2, DCS
DS (CAPSA)	9734 S2, DCS
FIAT	9.55550-HE2, 9.55550-MZ6, Tutela DCT 700H, Tutela Transmission Gearforce
FORD	1 490 761, 1 490 763, F-DC, KU7J-M2C218-AA, Powershift 6-speed (GTF), WSS-M2C200-D2, WSS-M2C218-A1, WSS-M2C936-A, XT-11-QDC
HONDA	MTF-III
JAGUAR	PENTOSIN FFL-3
JAGUAR	PENTOSIN FFL-3
LEXUS	#lf, #0888, LV 75W MT
MAZDA	Diamond Queen SSTF-1, MZ320065
PEUGEOT	9734 S2, DCS
NISSAN	DCT Fluid, GR6, LV MT-1
PORSCHE	PENTOSIN FFL-3, 000 043 20, 043 207 29, 043 207 30, 999 917 080 00, 999 917 080 01, PDK
RENAULT	BOT 450, DC4, DW6, EDC, EDC-7
SEAT	G 052 182, G 052 512, G 052 529, G 055 512, G 055 529, TL 52 182
SKODA	G 052 182, G 052 512, G 052 529, G 055 512, G 055 529, TL 52 182
SUZUKI	99000-22B27-036
TOYOTA	0888581001, JWS 2271, LF, LV 75W MT
VOLVO	1161838, 1161839, BOT 341, Powershift 6-speed (GTF)
VW	DSG, G 052 182, G 052 512, G 052 529, G 055 512, G 055 529, TL 52 182, TL 52 529
VW/SEAT	#G052 527
ПРОДУКТЫ	
CASTROL	BOT 341, BOT 342A, BOT 350 M3, BOT 450, Transmax Dual
Eaton	PS-278
PENTOSIN	FFL-2, FFL-3
PETRONAS LUBRICANTS	Tutela DCT 700H, Tutela Transmission Gearforce
SHELL	Spirax S5 DCT 10
Концерн PSA	9734 S2, DCS

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления.

Приведенные технические характеристики являются справочными и не являются публичной офертой.

MOTUL - 119, блр Феликс ФОР, п/я 94 - 93303 - Обервилье, Франция – Импортёр в России +7 (495) 980 27 20 - hello@teklub.ru

teklub.ru

08/25