



MULTI ATF

Жидкость для автоматических трансмиссий,
систем гидроусилителей руля,
гидротрансформаторов и гидравлических систем
100% Синтетическая

ПРИМЕНЕНИЕ

100% синтетическая высокотехнологичная жидкость специально разработана для большинства современных автоматических трансмиссий (ручной режим, последовательный режим, электронный контроль), в т.ч. с муфтой блокировки гидротрансформатора.

Рекомендуется для АКПП американских производителей: GM, FORD, CHRYSLER..., азиатских: HYUNDAI, KIA, MITSUBISHI, NISSAN, SSANGYONG, SUBARU, TOYOTA..., европейских: BMW, CITROEN, FIAT, MB, PEUGEOT, RENAULT...

Также применяется для автоматических трансмиссий предыдущих поколений, систем гидроусилителя руля, реверсов водной техники, гидростатических трансмиссий, гидравлических/механических систем, для которых регламентировано использование жидкостей, выполняющие требования спецификаций Dexron (кроме Dexron VI) или Mercon.

УРОВЕНЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ

СТАНДАРТЫ И СПЕЦИФИКАЦИИ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ: приведены в таблице в конце документа.

MOTUL MULTI ATF – это 100% синтетическая высокотехнологичная жидкость для автоматических трансмиссий с высоким уровнем эксплуатационных свойств, превышающая требования спецификаций DEXRON III и MERCON.

Благодаря эксклюзивной и специализированной формуле, MULTI ATF:

- Снижая трение в эпициклических зубчатых передачах, оптимизирует расход топлива автомобилей, оборудованных автоматическими трансмиссиями.
- Предотвращает вибрации в трансмиссии, которые могут передаваться на маховик двигателя.
- Эффективно защищает зубчатые передачи, которые становятся все более многочисленными, компактными и более нагруженными.
- Обеспечивает оптимальную работу автоматической коробки передач: плавное и очень быстрое переключение передач.
- Обеспечивает улучшение отклика трансмиссии при низких температурах.
- Высокая устойчивость к деструкции и окислению при высоких температурах, обеспечивает повышенный ресурс жидкости.
- Обладает противоизносными, антикоррозионными и антипенными свойствами.

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления.

Приведенные технические характеристики являются справочными и не являются публичной офертой.

MOTUL - 119, блр Феликс ФОР, п/я 94 - 93303 - Обервилье, Франция - Представительство в России +7 (495) 980 27 20 - hello@tekclub.ru

tekclub.ru

02/24



MULTI ATF

Жидкость для автоматических трансмиссий
Может применяться для гидроусилителей руля,
гидротрансформаторов и гидравлических систем
100% Синтетическая

РЕКОМЕНДАЦИИ

При необходимости может смешиваться с подобными смазочными материалами.

Интервал замены жидкости выбирается согласно рекомендации производителя техники и может быть изменен исходя из условий эксплуатации транспортного средства.

Перед использованием обратитесь к руководству по эксплуатации транспортного средства.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Цвет	Визуально	Красный
Плотность при 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.845
Вязкость при 40°C (104°F)	ASTM D445	36.2 мм²/с
Вязкость при 100°C (212°F)	ASTM D445	7.6 мм²/с
Индекс вязкости	ASTM D2270	185.0
Температура вспышки в открытом тигле	ASTM D92	218.0 °C / 414.0 °F

Жидкость для автоматических трансмиссий
Может применяться для гидроусилителей руля,
гидротрансформаторов и гидравлических систем
100% Синтетическая

УРОВЕНЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ	
ACURA	ATF Z1 (except CVTs)
ALLISON TRANSMISSION	C-4, TES-295
AUDI	G 052 025, G 052 162, G 052 533, G 052 990, G 055 005, G 055 025, Tip-tronic
BENTLEY	PY112995PA
BMW	81 22 9 400 272, 83 22 0 026 922, 83 22 0 142 516, 83 22 0 402 413, 83 22 2 305 396 (ATF2), 83 22 9 407 765, 83 22 9 407 807, ATF2, ETL 7045E, ETL 8072B, LA2634, LT 71141
CHRYSLER	ATF+, ATF+2, ATF+3, ATF+4, MS 5931, MS 7176, MS 7176D, MS 7176E, MS 9602
CITROEN	9730 AC, 9735-EJ, AL4 Automatic Gearbox Oil (# 9730.AE), JWS 3309, Z 000169756
DAIHATSU	AMMIX ATF D-II, AMMIX ATF D-III SP
DAIMLER	ATF+3, ATF+4
DS (CAPSA)	9730 AC, 9735-EJ, JWS 3309, Z 000169756
FIAT	9.55550-AG1, 9.55550-AG2, 9.55550-AV1, 9.55550-AV2, 9.55550-AV4
FORD	ESP-M2C166-H, FNR5, M2C185-A, M2C186-A, MERCON, MERCON SP, MERCON V, SQ-M2C9010-A, WSA-M2C195-A, WSS-M2C138-CJ, WSS-M2C166-H, WSS-M2C924-A, XL-12, XT-2-QDX, XT-2-QDX (M), XT-2-QSM (Syn), XT-5-QM, XT-6-QSP, XT-8-QAW, XT-9-QMM5
GENERAL MOTORS	19256039, 1940771, 1940773, 88861950, 88861951, 88900925, 9985010, GM DEXRON II D, GM DEXRON II E, GM DEXRON III G, GM DEXRON III H
HONDA	082000-9001, ATF DW-1 (except CVTs), ATF Z1 (except CVTs), Special ATF Honda, Special Honda Power Steering Fluid
HYUNDAI	040000C90SG, ATF 9638, DEX-II, JWS 3314, Matic D, Red-1, SP II, SP III
INFINITI	ATF FMS, MATIC D, MATIC J, MATIC K, MATIC S, MATIC W
ISUZU	ATF Z1 (except CVTs), Besco ATF II, H50235, SCS
JAGUAR	Fluid 8432, JLM 20237, JLM 20238, M-1375.4
JEEP	ATF+3
KIA	ATF SP-3, DEX-II, JWS 3314, Matic D, Red-1, SP II, SP III, UM040 CH020
LAND ROVER	M-1375.4, N402, STC 4863, TYK500050
LEXUS	ATF Type T-IV, ATF WS, JWS 3324, NWS 9638
MASERATI	231603
MAZDA	6-sp AT, ATF D-II, ATF F-1, ATF M-III, ATF M-V, JWS 3317
MERCEDES-BENZ	A 001 989 22 03, MB 236.1, MB 236.10, MB 236.11, MB 236.12, MB 236.3, MB 236.5, MB 236.7, MB 236.9

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления.

Приведенные технические характеристики являются справочными и не являются публичной офертой.

02/24

MOTUL - 119, блр Феликс ФОР, п/я 94 - 93303 - Обервилье, Франция - Представительство в России +7 (495) 980 27 20 - hello@tekclub.ru

tekclub.ru

Жидкость для автоматических трансмиссий
Может применяться для гидроусилителей руля,
гидротрансформаторов и гидравлических систем
100% Синтетическая

MINI	81 22 9 400 272, 83 22 0 402 413, ASW 3309, ETL 7045E, LA2634
MITSUBISHI	ATF-J2, ATF-J3, ATF-PA, AYC Fluid, Diamond (USA) / Dia Queen PSF, PSF 3, SP II, SP III
NISSAN	ATF D3M, ATF FMS, MATIC D, MATIC J, MATIC K, MATIC S, MATIC W, PSF-II
OPEL	GM 1940700, GM 1940767, GM 21005966 Transaxle, GM 2217466
PEUGEOT	9730 AC, 9735-EJ, JWS 3309, Z 000169756
PORSCHE	043 205 28, 999 917 547 00 (A2)
RENAULT	CLIP, DP0, Elfmatic J6, matic D2, matic D3
ROLLS-ROYCE	PL 31493PA
ROVER	ATF 206
SAAB	93 160 393, 93 165 147, JWS 3309
SATURN	22686186, T-IV
SEAT	G 052 533, G 052 990
SKODA	G 052 533, G 052 990
SUBARU	ATF HP, KO410Y0700, SKU: SOA868V9241
SUZUKI	JWS 2384K, JWS 3314, JWS 3317
TOYOTA	08886-00405, 08886-81015, ATF D-III, ATF Type T, ATF Type T, ATF Type T-II, ATF Type T-III, ATF Type T-IV, ATF WS, JWS 2312D, JWS 3309, JWS 3324, LF
VAUXHALL	GM 1940700, GM 1940767, GM 21005966 Transaxle, GM 2217466
VOITH	G607 (H55.6335xx)
VOLVO	1161521, 1161540, 97340, 97342
VW	G 052 025, G 052 162, G 052 533, G 052 533, G 052 990, G 055 005, G 055 025, TL 52 162
ZF	Lifeguard 5, Lifeguard 6, S671 090 170, S671 090 255, TE-ML 03D, TE-ML 04D, TE-ML 09, TE-ML 09A, TE-ML 09B, TE-ML 14A, TE-ML 14B, TE-ML 16L, TE-ML 17C
ПРОДУКТЫ	
AISIN	AW-F21, CLIP, FF ATF, JWS 2312D, JWS 3309, JWS 3314, JWS 3317
AML	4G4319A509 / AA / S
APPOLLOIL	ATF Red-1K
CASTROL	Transmax J, Transmax Z, TranSynd
ESSO	ATF LT 71141, JWS 3314
IDEMITSU	ATF HP, K17
JATCO	1A, JF613E
MOBIL	ATF 3309, ATF 3317
PETRONAS LUBRICANTS	Tutela GI-V, Tutela GI-VI, Tutela Transmission Force4
SHELL	3403(-M115), ATF 3353, LA2634, M-1375.4

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления.

Приведенные технические характеристики являются справочными и не являются публичной офертой.

02/24

MOTUL - 119, блр Феликс ФОР, п/я 94 - 93303 - Обервилье, Франция - Представительство в России +7 (495) 980 27 20 - hello@teklub.ru

teklub.ru



MULTI ATF

Жидкость для автоматических трансмиссий
Может применяться для гидроусилителей руля,
гидротрансформаторов и гидравлических систем
100% Синтетическая

TEXACO	ETL 7045E, ETL 8072B, N402
TOTAL	ATF H50235, Fluide AT 42
FUCHS	TITAN 3353, TITAN ATF 4400
ZF	Lifeguard 5, Lifeguard 6, S671 090 170, S671 090 255, TE-ML 03D, TE-ML 04D, TE-ML 09, TE-ML 09A, TE-ML 09B, TE-ML 14A, TE-ML 14B, TE-ML 16L, TE-ML 17C
Концерн PSA	9730 AC, 9735-EJ, JWS 3309, Z 000169756