



SPECIFIC 17 5W-30

DPF SCR

Моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей
RENAULT
Имеет одобрение **RENAULT RN17**
100% Синтетическое

ПРИМЕНЕНИЕ

100% синтетическое моторное масло специально разработано для некоторых современных легковых автомобилей RENAULT (Renault, Dacia, Samsung) произведенных с 2018 года и оснащенных бензиновыми и дизельными двигателями, где требуются моторные масла с одобрением Renault RN17.

MOTUL SPECIFIC 17 5W-30 также может использоваться в двигателях, где регламентированы масла RN0710 и RN0700, т.к. спецификация RN17 полностью перекрывает эти требования.

Для дизельных двигателей, выпущенных до сентября 2018 года (стандарт Евро 6d-Temp), используйте только масло, одобренное по RN0720, такое как MOTUL SPECIFIC 0720 5W-30.

Совместимо с сажевыми фильтрами (DPF), селективно-восстановительными системами очистки (SCR), каталитическими нейтрализаторами и фильтрами твердых частиц для бензиновых двигателей (GPF).

Данный тип масла может быть не предназначен для использования в некоторых двигателях. Перед применением необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации автомобиля.

УРОВЕНЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ

СТАНДАРТЫ ACEA C3

ОДОБРЕНИЯ RENAULT RN17 (превышает требования RN0710 и RN0700) согласно № RN17-19-12

УРОВЕНЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ MERCEDES-BENZ MB 226.52

RENAULT разработал спецификацию RN17, которая требует от моторного масла соответствия жестким ограничениям по тепловым нагрузкам и одновременно обеспечения совместимости с современными системами нейтрализации отработавших газов.

Технология сниженной сульфатной зольности, содержания фосфора и серы (Mid SAPS) продукта MOTUL SPECIFIC 17 5W-30 обеспечивает защиту и увеличение ресурса современных систем доочистки отработавших газов, таких как сажевый фильтр (DPF), фильтр твердых частиц для бензиновых двигателей (GPF) и селективно-восстановительная систем очистки (SCR), позволяющая удалить оксиды азота (NOx), используя добавку AdBlue®.

100% синтетическая основа масла обеспечивает высокую термическую и термоокислительную стабильность. Предохраняет двигатель от образования отложений. Снижает риск залегания поршневых колец.



SPECIFIC 17 5W-30

DPF SCR

Моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей
RENAULT
Имеет одобрение **RENAULT RN17**
100% Синтетическое

Обеспечивает максимальную защиту и производительность даже в самых тяжелых условиях эксплуатации.

Низкая летучесть и испаряемость позволяет снизить расход масла на угар, а высокая термоокислительная стабильность позволяет достичь увеличения интервалов замены масла, установленных автопроизводителем.

SPECIFIC 17 5W-30 соответствует самым жестким требованиям к производительности и долговечности, что подтверждено соответствующими тестами Long Life Renault (LLR).

Спецификация RN17 распространяется на все бензиновые двигатели Renault (за исключением RS и Alpine), дизельные двигатели Renault последнего поколения (двигатели Euro 6 с середины 2018 года), а также на все дизельные двигатели Renault без сажевого фильтра.

RN17 не применим для дизельных двигателей, требующих масла стандарта RN0720. При возникновении сомнений ознакомьтесь с руководством по эксплуатации автомобиля.

Основанная на спецификации Renault RN17, спецификация MERCEDES-BENZ MB 226.52 требует от моторного масла соответствия жестким ограничениям по тепловым нагрузкам и одновременно обеспечения совместимости с современными системами нейтрализации отработавших газов.

MB 226.52 применим для некоторых дизелей Renault, устанавливаемых на автомобили MERCEDES, где требуется данный стандарт.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Интервал замены моторного масла выбирается согласно рекомендациям производителя техники и может быть изменен исходя из условий эксплуатации транспортного средства.

Не смешивать с маслами, которые не соответствуют уровню RN17.

Перед использованием обратитесь к руководству по эксплуатации транспортного средства.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Класс вязкости	SAE J 300	5W-30
Плотность при 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.847
Вязкость при 40°C (104°F)	ASTM D445	65.1 мм²/с
Вязкость при 100°C (212°F)	ASTM D445	12.1 мм²/с

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления.

Приведенные технические характеристики являются справочными и не являются публичной офертой.

MOTUL - 119, блр Феликс ФОР, п/я 94 - 93303 - Обервилье, Франция - Представительство в России +7 (495) 980 27 20 - hello@teklub.ru

teklub.ru

02/24



SPECIFIC 17 5W-30

DPF SCR

Моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей
RENAULT
Имеет одобрение RENAULT RN17
100% Синтетическое

HTHS вязкость при t 150°C (302°F)	ASTM D4741	3.6 мПа·с
Индекс вязкости	ASTM D2270	187.0
Температура застывания	ASTM D97	-45.0 °C / -49.0 °F
Сульфатная зольность	ASTM D874	% масс. 0.80
Щелочное число	ASTM D2896	8.7 мг KOH/г
Температура вспышки в открытом тигле	ASTM D92	234.0 °C / 453.0 °F