

MOTUL**SPECIFIC 0720 5W-30****DPF**

**Моторное масло для дизельных двигателей RENAULT
оснащенных сажевым фильтром DPF
Имеет одобрение RENAULT RN0720
100% Синтетическое**

ПРИМЕНЕНИЕ

100% синтетическое энергосберегающее моторное масло специально разработанное для последнего поколения дизельных двигателей группы RENAULT (Renault, Dacia, Samsung), оснащенных сажевым фильтром (DPF), где требуются моторные масла, одобренные по спецификации Renault RN0720 и соответствующие экологическим нормам Евро 4, 5 и 6.

Для двигателей 2,2л dCi, оснащенных сажевым фильтром (DPF) необходимо использовать продукт, одобренный по спецификации Renault RN0710, например, MOTUL X-CLEAN GEN2 5W-40, MOTUL 8100 X-CESS GEN2 5W-40 или MOTUL 6100 SYNERGIE+ 10W-40.

Спецификация RN0720 регламентирована также для автомобилей RENAULT Laguna III 1,5L dCi без сажевого фильтра (DPF), выпущенных до октября 2008 года, и RENAULT Kangoo II 1,5 dCi без сажевого фильтра (DPF), выпущенных до июня 2008 года

В случае сомнений, обратитесь к инструкции по эксплуатации транспортного средства.

УРОВЕНЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ

СТАНДАРТЫ	ACEA C4
ОДОБРЕНИЯ	RENAULT RN0720
УРОВЕНЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ	MERCEDES-BENZ MB 226.51, FIAT 9.55535-S4

Группой RENAULT была разработана спецификация на моторные масла RN0720, отличающиеся повышенными требованиями к совместимости с современными системами нейтрализации отработавших газов. Очень низкое содержание сульфатной золы, фосфора и серы (Low SAPS) обеспечивают защиту и продлевают ресурс сажевого фильтра (DPF).

100% синтетическая основа масла обеспечивает высокую термическую и термоокислительную стабильность. Предохраняет двигатель от образования отложений. Снижает риск залегания поршневых колец.

Обеспечивает максимальную защиту и производительность даже в самых тяжелых условиях эксплуатации. Низкая летучесть и испаряемость позволяет снизить расход масла на угар, а высокая термоокислительная стабильность позволяет обеспечить возможность увеличения интервалов замены масла, установленных автопроизводителем.

Motul Specific 0720 5W-30 выполняет самые жесткие требования по производительности и долговечности автомобилей RENAULT согласно тесту Long Life Renault - LLR.

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления.

Приведенные технические характеристики являются справочными и не являются публичной офертой.

MOTUL - 119, блр Феликс ФОР, п/я 94 - 93303 - Обервилье, Франция - Представительство в России +7 (495) 980 27 20 - hello@tekclub.ru

tekclub.ru

02/24

MOTUL**SPECIFIC 0720 5W-30****DPF**

**Моторное масло для дизельных двигателей RENAULT
оснащенных сажевым фильтром DPF
Имеет одобрение RENAULT RN0720
100% Синтетическое**

Спецификация Renault RN 0720 распространяется на все дизельные двигатели RENAULT оснащенные сажевым фильтром (DPF), за исключением двигателя 2,2л dCi с сажевым фильтром (DPF). Спецификация RN0720 регламентирована также для автомобилей RENAULT Laguna III 1,5L dCi без сажевого фильтра (DPF), выпущенных до октября 2008 года, и RENAULT Kangoo II 1,5 dCi без сажевого фильтра (DPF), выпущенных до июня 2008 года. В случае сомнений, обратитесь к инструкции по эксплуатации транспортного средства.

Основанная на требованиях Renault RN0720, спецификация MERCEDES-BENZ MB 226.51 требует от моторного масла соответствия жестким требованиям по тепловым нагрузкам и одновременно обеспечения совместимости с современными системами нейтрализации отработавших газов.

Спецификация MB 226.51 применима ко всем дизельным двигателям Renault, оснащенных сажевыми фильтрами (DPF) и устанавливаемых на автомобили MERCEDES, где регламентируется данная спецификация.

Спецификация FIAT 9.55535-S4 требует соответствия классу как ACEA C4, так и 5W-30, для обеспечения идеальной смазки дизельных двигателей с DPF от Renault origin, устанавливаемые на автомобили FIAT и требующие данной спецификации.

Техническая информация

2/3

Motul

РЕКОМЕНДАЦИИ

Интервал замены моторного масла выбирается согласно рекомендации производителя техники и может быть изменен исходя из условий эксплуатации транспортного средства.

Не смешивать с маслами, которые не соответствуют уровню Renault RN0720.

Перед использованием обратитесь к руководству по эксплуатации транспортного средства.

**ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ**

Класс вязкости	SAE J 300	5W-30
Плотность при 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.850
Вязкость при 40°C (104°F)	ASTM D445	68.1 мм²/с
Вязкость при 100°C (212°F)	ASTM D445	11.9 мм²/с
HTHS вязкость при t 150°C (302°F)	ASTM D4741	3.6 мПа·с
Индекс вязкости	ASTM D2270	172.0
Температура застывания	ASTM D97	-36.0 °C / -33.0 °F

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления.

Приведенные технические характеристики являются справочными и не являются публичной офертой.

02/24

MOTUL - 119, блр Феликс ФОР, п/я 94 - 93303 - Обервилье, Франция - Представительство в России +7 (495) 980 27 20 - hello@teklub.ru

teklub.ru



SPECIFIC 0720 5W-30

DPF

Моторное масло для дизельных двигателей RENAULT
оснащенных сажевым фильтром DPF
Имеет одобрение RENAULT RN0720
100% Синтетическое

Сульфатная зольность	ASTM D874	% масс. 0.49
Щелочное число	ASTM D2896	6.0 мг KOH/г
Температура вспышки в открытом тигле	ASTM D92	224.0 °C / 435.0 °F